

WC-Trennwände

Typ Estex TF oder gleichwertig.

Vorderfront: aus dreischichtig verleimten Vollspanplatten nach DIN 68765 E1 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, Oberfläche Perlstruktur. Die Oberfläche muss kratz-, schlag-, scheuerfest und schmutzabweisend sein. Plattenstärke 25 mm. Alle Schnittkanten sind zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit mit Aluminiumprofilen zu umschließen, Endstärke mit Profilen 28 mm.

Trennwände: aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Ebenfalls alle Schnittkanten in Aluminiumprofile eingefasst.

Türen: aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle Schnittkanten in Aluminiumprofile eingefasst. Türdurchgangsbreite 60 cm, Türblattbreite 62,5 cm.

Profilsystem: Aluminiumprofile E6/EV 1 silbereloxiert. Über der gesamten Vorderfront der Anlage muss durchgängig ein robustes Aluminiumprofil 46 x 23 mm als Stabilisator verlaufen. Im Türdurchgang wird die Öffnung des oberen Stabilisatorprofils durch einen Einschiebling abgedeckt. Der Türanschlag erfolgt in Aluminiumprofilen, die mit einem Gummikeder zur Geräuschkämmung ausgestattet sind. Die Wandanschlüsse sind durch Aluminiumprofile herzustellen, durch die Baulöcher ausgeglichen werden können.

Trennwandfüße: bestehend aus 16 mm starkem Rundmaterial. Die Bodenbefestigung der Füße ist mit einer trittfesten Rosette abzudecken.

Beschläge: pro Kabine zwei nichtrostende Türbänder, ein stabiles Badezellen-einsteckschloss, eine Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) aus hochfestem Kunststoff mit Stahlkern und Rosetten, Frei/Besetzt-Anzeige mit Schauscheibe rot/weiß und Notöffnungsschlitz.

Farben: der Platten, Beschläge und des Zubehörs aus der Farbkarte des Bieters ohne Aufpreis.

Höhe der Anlage: 200 cm inklusive 15 cm Fußluft. Andere Maße sollen auf Wunsch möglich sein.

Der Ausschreibung liegt das Trennwandsystem der

TOWE GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 8 - 10, 37197 Hattorf zugrunde.
Telefon: 05584-942 12 29 Fax: 800-3783924 oder 05584-942 12 12
Web: www.estex24.de, E-Mail: verkauf@estex24.de.

V 01/13