

Ausschreibungstext für Sanitärtrennwände für Nassräume

Sanitärtrennwandsystem Typ ESTEX N oder gleichwertig

Leistungsgegenstand

Liefern und fachgerecht montieren einer wasserfesten WC-/Sanitär-Kabinenanlage für Nassräume, Duschbereiche und stark feuchte Sanitärbereiche. Maßgefertigte Trennwandanlage aus HPL-Vollkernplatten.

Vorderfront

Aus wasserfesten HPL-Kompaktplatten / HPL-Vollkernplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, Oberfläche Perlstruktur. Die Oberfläche muss kratz-, schlag-, scheuerfest und schmutzabweisend sein. Plattenstärke 13 mm.

Trennwände

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit und direkten Wasserkontakt.

Türen

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Türdurchgangsbreite 60 cm, Türblattbreite 63 cm, sofern in der Positionsaufstellung nicht abweichend festgelegt.

Profilsystem

Aluminiumprofile E6/EV1 silbereloxiert. Über der gesamten Vorderfront ist ein durchgängiges, robustes Aluminiumprofil 46 x 23 mm als Stabilisator vorzusehen. Im Türdurchgang wird die Öffnung des oberen Stabilisatorprofils durch einen Einschiebling abgedeckt. Türanschlag in Aluminiumprofilen mit Gummikeder zur Geräuschkämmung. Wandanschlüsse mit Aluminiumprofilen zum Ausgleich üblicher Bautoleranzen.

Trennwandfüße

Bestehend aus 16 mm starkem Aluminium-Rundmaterial. Die Bodenbefestigung der Füße ist mit einer trittfesten Abdeckrosette zu versehen.

Beschläge

Pro Kabine zwei Edelstahl-Steigebänder für selbstständiges Schließen der Tür und eine nichtrostende Türverriegelung mit Frei/Besetzt-Anzeige, Schauscheibe rot/weiß und Notöffnungsmöglichkeit.

Befestigung / Lieferumfang

Befestigungsmaterial für normales tragendes Mauerwerk und Bodenverschraubungen. Hohlraumdübel, Klebesysteme und sonstige Sonderbefestigungen sind bei abweichendem Untergrund projektspezifisch auszuwählen.

Farben

Farben der Platten, Beschläge und des Zubehörs gemäß Farbkarte bzw. Bemusterung und Positionsaufstellung.

Anlagenhöhe und Abmessungen

Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Andere Abmessungen und Sondermaße gemäß Planung bzw. Positionsaufstellung.

Herstellerbezug

Der Ausschreibung liegt das Trennwandsystem der TOWE GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 8, 37197 Hattorf am Harz zugrunde. Telefon: +49 (0) 5584 942 12 29 · Web: www.estex24.de · E-Mail: verkauf@estex24.de.

Ausführung, Maße und Massen gemäß Positionsaufstellung.