

Ausschreibungstext für Sanitärtrennwände für Trocken- und Feuchträume

Sanitärtrennwandsystem Typ ESTEX TF oder gleichwertig

Leistungsgegenstand

Liefern und fachgerecht montieren einer WC-/Sanitär-Kabinenanlage für Trocken- und Feuchträume. Maßgefertigte WC-Trennwandanlage aus dem nachfolgend beschriebenen Trennwandsystem.

Vorderfront

Aus dreischichtig verleimten Vollspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, Oberfläche Perlstruktur. Die Oberfläche muss kratz-, schlag-, scheuerfest und schmutzabweisend sein. Plattenstärke 25 mm. Alle Schnittkanten der Vorderfront sind zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit mit Aluminiumprofilen zu umschließen; Endstärke mit Profilen ca. 28 mm.

Trennwände

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Schnittkanten ebenfalls mit Aluminiumprofilen geschützt. Spanplatten sind nicht für direkten Wasserkontakt vorgesehen.

Türen

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Schnittkanten mit 2 mm ABS-Kantenumleimer geschützt. Türdurchgangsbreite 60 cm, Türblattbreite 63 cm, sofern in der Positionsaufstellung nicht abweichend festgelegt.

Profilsystem

Aluminiumprofile E6/EV1 silbereloxiert. Über der gesamten Vorderfront ist ein durchgängiges, robustes Aluminiumprofil 46 x 23 mm als Stabilisator vorzusehen. Im Türdurchgang wird die Öffnung des oberen Stabilisatorprofils durch einen Einschiebling abgedeckt. Türanschlag in Aluminiumprofilen mit Gummikeder zur Geräuschkämmung. Wandanschlüsse mit Aluminiumprofilen zum Ausgleich üblicher Bautoleranzen.

Trennwandfüße

Bestehend aus 16 mm starkem Rundmaterial. Die Bodenbefestigung der Füße ist mit einer trittfesten Abdeckrosette zu versehen.

Beschläge

Pro Kabine zwei nichtrostende Türbänder, stabiles Badezelleneinsteckschloss, Sicherheitsdrückergarnitur in U-Form mit Rosetten, Frei/Besetzt-Anzeige mit Schauseibe rot/weiß und Notöffnungsmöglichkeit. Beschläge alternativ in Aluminium- oder Edelstahlausführung gemäß Bemusterung.

Befestigung / Lieferumfang

Befestigungsmaterial für normales tragendes Mauerwerk und Bodenverschraubungen. Hohlraumdübel, Klebesysteme und sonstige Sonderbefestigungen sind bei abweichendem Untergrund projektspezifisch auszuwählen.

Farben

Farben der Platten, Beschläge und des Zubehörs gemäß Farbkarte bzw. Bemusterung und Positionsaufstellung.

Anlagenhöhe und Abmessungen

Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Andere Abmessungen und Sondermaße gemäß Planung bzw. Positionsaufstellung.

Herstellerbezug

Der Ausschreibung liegt das Trennwandsystem der TOWE GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 8, 37197 Hattorf am Harz zugrunde. Telefon: +49 (0) 5584 942 12 29 · Web: www.estex24.de · E-Mail: verkauf@estex24.de.

Ausführung, Maße und Massen gemäß Positionsaufstellung.